

Ausschreibungstext „SysproTEC“- Qualitätsplattendecke

Stahlbeton-Elementdecken in FILIGRAN-Bauweise, 5cm dick, Betongüte C 20/25 mit ebener und glatter (jedoch nicht porenfreier) Untersicht nach Ihren verbindlichen Unterlagen herstellen. Die Abrechnung erfolgt nach Plattenbreite x Bewehrungslänge. Elementdicke, Bewehrungseinbau und Betonüberdeckung erfolgt nach DIN 1045/4102. Die Abrechnung der Bewehrung erfolgt nach unseren prüffähigen Bemessungs- und Stahllisten.

Herstellerfirma: Betonwerk Oschatz GmbH
 Mühlberger Str. 17-19
 04758 Oschatz
 Tel. 03435/661200
 Fax:03435/661210
 www.betonwerk-oschatz.de

Pos. 1	Elementdecke ohne Bewehrung und Einbauteile Regelschalendicke = 5 cm Betondeckung 1,5 cm Regelementbreite: 3 m Zusatz- und Nebenleistungen laut aktueller EP-Liste Betonwerk Oschatz	... m ²
Pos. 2	Bewehrung BST 500S/M einbauen	... kg
Pos. 3	Gitterträger BST 500 S einbauen	... kg
Pos. 4	Bauseitig einzubauende Bewehrung geschnittene Matten	... kg
Pos. 5	Bauseitig einzubauende Bewehrung Einzelstäbe	... kg