

## Ausschreibungsmustertext für Treppen:

### 1.) gewendelte Treppen

Anzahl exakt identischer Treppen: \_\_\_\_\_ Stück

Betongüte: \_\_\_\_\_

Abmessung: \_\_\_\_\_ m Breite/ \_\_\_\_\_ m Laufplattenstärke

\_\_\_\_\_ Stück Steigung/ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Steigungsverhältnis

Herstellerfirma: Betonwerk Oschatz GmbH  
Mühlberger Str. 17-19  
04758 Oschatz  
Tel. 03435/661200  
Fax:03435/661210  
[www.betonwerk-oschatz.de](http://www.betonwerk-oschatz.de)

Art der Anwendung:  ¼ gewandelt linksläufig  
 ¼ gewandelt rechtsläufig  
 2x ¼ gewandelt linksläufig  
 2x ¼ gewandelt rechtsläufig

Oberflächenvariante:  Tritt-, Setzstufen und Seitenwangen glatt geschalt nicht porenfrei.  
Unterseite abgezogen u. geglättet  
 Setzstufen, Seitenwangen und Unterseite geschalt nicht porenfrei.  
Trittstufen abgezogen u. geglättet für bauseitigen Dickbettbelag

Einbauteile: \_\_\_\_\_ Stück Transport u. Aushebeanker (verzinkt)  
\_\_\_\_\_ Stück Tronsole Typ: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Stück \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Stück \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Stück \_\_\_\_\_

Zusatz- und Nebenleistungen laut aktueller EP-Liste Schallschutz Betonwerk Oschatz GmbH  
Standardformen siehe Treppenkatalog BETONWERK OSCHATZ GmbH

## 2.) gerade Treppen

Anzahl exakt identischer Treppen: \_\_\_\_\_ Stück

Betongüte: \_\_\_\_\_ Betonstahl laut Aufmaß: ca. \_\_\_\_\_ kg/Element

Abmessung: \_\_\_\_\_ m Breite/ \_\_\_\_\_ m Laufplattenstärke  
\_\_\_\_\_ Stück Steigung/ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Steigungsverhältnis

Herstellerfirma: Betonwerk Oschatz GmbH  
Mühlberger Str. 17-19  
04758 Oschatz  
Tel. 03435/661200  
Fax:03435/661210  
[www.betonwerk-oschatz.de](http://www.betonwerk-oschatz.de)

Art der Anwendung:  ¼ gewendelt linksläufig  
 ¼ gewendelt rechtsläufig  
 2x ¼ gewendelt linksläufig  
 2x ¼ gewendelt rechtsläufig

Oberflächenvariante:  Oberseite und Seitenwangen glatt geschalt nicht porenfrei.  
Unterseite abgezogen u. gerollt oder geglättet  
 Seitenwangen und Unterseite geschalt nicht porenfrei.  
Trittstufen abgezogen u. geglättet für bauseitigen Dickbettbelag

evtl. anzubetonierende Podeste bis zum Auflager:

- keine Podeste  
 Podest oben: \_\_\_\_\_ Länge x \_\_\_\_\_ Breite x \_\_\_\_\_ Stärke  
 Podest unten: \_\_\_\_\_ Länge x \_\_\_\_\_ Breite x \_\_\_\_\_ Stärke

Einbauteile: \_\_\_\_\_ Stück Transport u. Aushebeanker (verzinkt)  
\_\_\_\_\_ Stück Tronsole Typ: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Stück \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Stück \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Stück \_\_\_\_\_

Zusatz- und Nebenleistungen laut aktueller EP-Liste Schallschutz Betonwerk Oschatz GmbH